

Soustruh DMG CTX beta 1250 TC za špičkovou cenu

CNC frézovací a soustružnické centrum

Typ stroje: **Dmg MORI CTX beta 1250 TC**

Řízení : Celos mit Siemens 840D sl Operate

Rok výroby: 2020

Id 15003



Technické údaje

Max. délka soustružení: [mm] 1.200

Průměr soustružení: [mm] 390

Max. Ø soust. nad ložem: [mm] 500

Hlavní vřeteno ISM 76

Rozsah otáček: [1/min.] 5.000

Výkon pohonu: [kW] 34 / 25

Točivý moment: [Nm] 360

Průchod tyčí: [mm] 67

Osa C

Protilehlé vřeteno ISM 76

Max. otáčky: [1/min.] 5.000

Výkon pohonu: [kW] 34 / 25

Průchod tyčí: [mm] 67

Osa C

Differenzdruckspannung

CNC vřeteno naklonitelné pro frézování a soustružení

Rozsah otáček: [1/min.] 12.000

Upínání nástroje: HSK A 63

Osa B +/- 110°

Vlastnosti výbavy

Dopravník třísek

Feinstspan-Paket

systém chladiva 8 / 20 bar

Nádrž chladiva: [l] 600

filtr s papírovým pásem

Odsávání olejové mlhy

Měřicí čidlo Blum TC 60

MPC 1.0

Automatické dveře

Rozhraní Robo2Go

Robo2Go

Flexibles Werkstück Be- und ENtladesystem



Nástrojová místa:	24
Osa Y: [± mm]	125
Osa B	+/- 120°


Spodní revolverová hlava

Počet revolverových hlav:	1
Upínání nástroje:	VDI 40
Nástrojová místa:	12

poháněné nástroje

Obrázky





KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 Email: info@stenzel.de