

Soustruh DMG CTX beta 800 TC

CNC soustružnické a frézovací centrum

Typ stroje:	Dmg CTX beta 800 TC
Řízení :	CELOS SIEMENS 840D sl shopturn
Rok výroby:	2021
Hodiny zapnutí: [h]	1.600 neuwertig
Hodiny chodu vřetena: [h]	600 neuwertig
K dispozici od:	sofort/now

Id 14891



Technické údaje

Hlavní vřeteno	ISM 76
Max. délka soustružení: [mm]	800
Průměr soustružení: [mm]	410
Max. Ø soust. nad ložem: [mm]	700
Otvor vřetena: [mm]	77
Průchod tyčí: [mm]	67
Skříčidlo hlavního vřetena	Ø 200 - 250 mm
Rozsah otáček: [1/min.]	5.000
Výkon pohonu: [kW]	35 / 25

Pojzdové dráhy:

5 ax simultan

Osa Y: [+/- mm] + / - 100

Osa C

Protilehlé vřeteno ISM 52

Rozsah otáček: [1/min.] 6.000

Výkon pohonu: [kW] 27 / 20

Skříčidlo protilehlého vřetena Ø 200 - 250 mm

Osa C

Vlastnosti výbavy

Dopravník třísek	
Vysokotlaká čerpadla	8/20 bar
	Bandfilter
Odsávání olejové mlhy	
Měřicí čidlo	Blum TC 62
	Hohlspanneinr. D=52
	Differenzdruckspannung Spindeln
3-čelistové sklíčidlo [mm]	SCHUNK THW Plus 260-81,
3-čelistové sklíčidlo [mm]	SCHUNK THW Plus 215-66,

CNC vřeteno naklonitelné pro frézování a soustružení

Rozsah otáček: [1/min.] 12.000

Výkon pohonu: [kW] 22 / 19

Upínání nástroje: HSK-63

Nástrojová místa: 48


Osa B + / - 110°

Osa Y: [+/- mm] 100

Hmotnost stroje: [kg] 10.000

Potřeba místa (DxŠxV): [m] 6,50 x 2,68 x 2,00

Obrázky



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 Email: info@stenzel.de