

Soustruh DMG GMX 400 Linear

CNC frézovací a soustružnické centrum

Typ stroje: Dmg GMX 400 linear

Řízení : Siemens 840 D Powerline

Rok výroby: 2007

Id 13340



Technické údaje

Max. délka soustružení: [mm] 1.500

Průměr soustružení: [mm] 640 / 400

Průchod tyčí: [mm] 92

Osa C 0,001°

Rozsah otáček: [1/min.] 4.000

Výkon pohonu: [kW] 45 / 36

Točivý moment: [Nm] 730

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 550

Osa Y: [+/- mm] 180 (+/- 90)

Osa Z: [mm] 1.585

Rychloposuv: (X/Y/Z) [m/min.] 40 / 24 / 60

Protilehlé vřeteno

Rozsah otáček: [1/min.] 4.000

Výkon pohonu: [kW] 45 / 36

Průchod tyčí: [mm] 92

Osa C

CNC vřeteno naklonitelné pro frézování a soustružení

Vlastnosti výbavy

Vysokotlaká čerpadla 80 bar

systém chladiva 980 Liter

Dopravník třísek

chladicí pistole

Vyfukování vzduchu

Odsávání olejové mlhy


Revolverkopflunette mit Oelzuführung

3-čelistové sklíčidlo [mm] KFD-HS 315-91 Röhms

Automatiktüren

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Rozsah otáček: [1/min.] | 12.000 |
| Výkon pohonu: [kW] | 22 / 13,2 |
| Točivý moment: [Nm] | 100 |
| Upínání nástroje: | HASK 63 |
| Osa B | +/- 120° |
| Osa B | 3 fach Hirthverzahnung 1° |
| Výměník nástrojů | |
| Čas pro výměnu nástroje [s] | 1,6 |
| Nástrojová místa: | 60 |
| Spodní revolverová hlava | |
| poháněné nástroje | 12 |

Obrázky



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 Email: info@stenzel.de