

Soustruh DMG Twin 42

CNC soustružnické a frézovací centrum

Typ stroje: Dmg Twin 42

Řízení : Siemens Sinumerik 840 D

Rok výroby: 2002

K dispozici od: sofort / now

Id 14903



Technické údaje

Vzdálenost mezi konci
vřetena: [mm] 580

Max. délka soustružení:
[mm] 650

Průměr soustružení: [mm] 100

Max. Ø soust. nad ložem:
[mm] 145

Otvor vřetena: [mm] 45

Hlavní vřeteno

Rozsah otáček: [1/min.] 35 - 7.000

Výkon pohonu: [kW] 25

Točivý moment: [Nm] 200

Osa C

Protilehlé vřeteno

Rozsah otáček: [1/min.] 35 - 7.000

Točivý moment: [Nm] 200

Otvor vřetena: [mm] 42

Osa C

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 300 / 180 / 175 (X3 Gegenspindel /
Sub spindle)

Vlastnosti výbavy

systém
chladiwa

filtr s
papírovým
pásem

Dopravník
třísek

Pistole na
vyplachování
třísek

Elektrické
ruční kolo

Be-u. Entladeeinrichtung (Handhabungssystem)
Fabr. Pneumotec / Loading and unloading device
(handling system) make Pneumotec


Odsávání
olejové mlhy


Protilehlé
vřeteno überholt

Nakládací
zásobník tyčí ILS-TBL

Osa Y: [+/- mm]	+ / - 40
Osa Z: [mm]	650 / 650 / 670 (Z3 Gegenspindel / Sub spindle)
Rychloposuv: (X/Y/Z) [m/min.]	30 / 15 / 30
Počet revolverových hlav:	2
Nástrojová místa:	12 + 12
poháněné nástroje	12 + 12
Upínání nástroje:	VDI 25
Otáčky hnaných nástrojů	4.000
Točivý moment: [Nm]	20
Koník	
Připojovací hodnota: [kW]	65 kVA
Hmotnost stroje: [kg]	10.400
Potřeba místa (DxŠxV): [m]	6,15 x 2,46 x 2,63

Obrázky





KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 Email: info@stenzel.de